

funktel FM6

GSM Personen-Notsignal-Gerät mit Ortungsfunktion



- **GSM-Personensicherung und Sprachkommunikation in einem Gerät**
- **Zertifizierung für gefährliche Alleinarbeitsplätze**
DIN VDE V 0825-11, DGUV 212-139*
- **Übertragung via 4G/LTE**
Alarmmeldung bei fehlender GSM-Verbindung über zusätzlich integriertes ISM-Funkmodul
- **Sprachgeführte Benutzerführung** (mehrsprachig)
für Anmeldung und Sensortest
- **Integrierte Personen-Notsignalfunktionen**
 - ▶ Druckalarm (willensabhängig)
 - ▶ Lage-, Ruhe-, Sturz-, Flucht- und Zeitalarm (willensunabhängig)
 - ▶ Alarmübertragung an funktel Alarmzentrale
- **Voralarm**, individuell parametrierbar
- **Ortungsfunktionen**
 - ▶ Mittels Lokalisierungssender FM Beacon
 - ▶ Outdoor-Ortung GPS/A-GPS
 - ▶ Laute Akustikortung (Lautsprecher)
- **Drei frei programmierbare Zielruftasten**
mit Handschuhen bedienbar
- **Lauthör- und Freisprechfunktion, Vibrationsmelder**
- **Robustes Industriegerät, Schutzklasse IP 65**

*) in Beantragung



Professionelle Absicherung Ihrer Mitarbeiter

funktel FM6

Handlich, ergonomisch, robust



Weitere Leistungsmerkmale

- Sprachverbindungen und Textmeldungen per SMS im Alarmfall
- Alarmweiterleitung auch ohne GSM-Netz über ISM-Band mittels funktel Repeater, Wallbox, Gateway oder-Switch
- Priorisierte Alarmketten mit bis zu 16 Rufnummern sowie 16 SMS-Empfänger
- Mailbox Erkennung (Töne können erkannt oder gefordert werden)
- Geofencing Funktion (GPS und Beacon)
- Konfigurierbare Wächterkontrollfunktion (GPS und/oder Beacon, per Intervall)
- Geräteparametrierung über Fernwartung (SMS)
- Robustes Industriegehäuse (Fallgeprüft), Schutzklasse IP 65 (geschützt gegen Staub und Strahlwasser)

Sicherheitsmerkmale

- Zertifizierung für gefährliche Alleinarbeitsplätze gemäß DIN VDE V 0825-11, DGUV 212-139 (in Verbindung mit funktel Alarmzentrale)
- Automatische Sprechverbindung bei Alarm
- Sensortest bei Einbuchung bzw. Anmeldung
- Zyklischer Life-Check mit automatischer Übermittlung technischer Alarme
- Automatische Akku-Leer-Meldung an Zentrale
- Manuelle Notrufauslösung, auch bei ausgeschaltetem Gerät
- Klartext Meldungen per SMS an hilfeleistende Stellen
- Notrufauslösung bei unterlassener Gerätebedienung (Tagestastenfunktion)
- Notrufarten einzeln parametrierbar
- Automatische Rufannahme und Freisprechen (nur bei Anruf von programmierter Notrufnummer)
- Alternative Notrufnummer und Wahlwiederholung
- Stummschaltefunktion für Überfallszenarien
- Überwachung der GSM-Versorgung



Technische Daten funktel FM6

Artikel-Nr.:	5.010.430.400
Abmessung:	115 mm x 44 mm x 25 mm, zuzüglich Klipp
Gewicht:	100 g inkl. Clip
Schutzklasse:	IP 65 (Staubdicht, Strahlwassergeschützt)
Fallhöhe:	1,6 m (auf Beton)
Temperaturbereich:	Betrieb: -10°C ... +55°C Ladung: 0°C ... +45°C Lagerung: -10°C ... +25°C mit Akku
Energieversorgung:	3,7V Lithium Ionen Akku wird in zugehöriger Ladeschale geladen Betriebsdauer 3 Jahre (typ.)
Gesprächszeit*:	bis zu 8 Stunden
Betriebszeit*:	200 Stunden ohne Ortung (typ.) 70 Stunden mit Indoor Ortung (typ.) 28 Stunden mit Outdoor Ortung (typ.)
Ladezeit:	< 5 Stunden
Personenortung:	Outdoor-Ortung mittels GPS Indoor Ortung über FM Beacon Akustik-Ortung (Lausprecher)
GSM:	Dualband 900 / 1800 / 2100 MHz 3V SIM Karte (MicroSIM)
ISM-Reichweite**:	30 m (typ. Im Freifeld)
ISM Frequenz:	863 MHz – 870 MHz (reserviert für „Social Alarms“)
Sendeleistung:	33 dBm bei 900 MHz, 30 dBm bei 1800 MHz, 24 dBm bei 2100 MHz, 0 dBm bei ISM
Administration:	ISM Konfigurator/GSM
Akustikelemente:	Frontlausprecher für Gespräche Rücklautsprecher für Freisprechen und Signaltöne Mikrofon: omnidirektional
Bedienelemente:	große Tasten: Alarm- und Sprachrufsteuerung kleine Taste: Ein- / Aus- / Tagestaste
Vibrator:	Anrufsignalisierung, Tastendruck, Alarm
Anzeigelemente:	LED oben: grün, blau, gelb UMTS/GSM Statusanzeige Anzeigeelemente LED mitte: rot, Alarm Statusanzeige LED unten: gelb/grün, Akku- und Ladungs- Statusanzeige
Richtlinien:	Radio Equipment Directive RED 2014/53/EU EMC-Directive 2014/30/EU RoHS Recast (RoHS2) Directive 2011/65/EU
Zulassung:	CE0560

*) Abhängig von der Betriebsart

***) Abhängig von der Gebäudestruktur und Umgebungsbedingung

funktel GmbH
Windmühlenbergstr. 20-22
D-38259 Salzgitter

Telefon: +49 - 53 41 - 22 35-0
Telefax: +49 - 53 41 - 22 35-709
www.funktel.com

